



A. Kähne Bootsausstatter[®] *TEXTILE AUSRÜSTUNGEN*

Pappelallee 20 • 16766 Kremmen OT Sommerfeld • Telefon +49 (0)33055 22981

ART-Deluxe Bootsteppich – Reinigung, Pflege und Montage

Säuberung und Pflege

Es gibt zwei alternative Methoden, um ART-Deluxe Teppiche zu reinigen, abhängig davon, ob das Material feucht oder trocken ist. Alle Teppiche sollten regelmäßig gepflegt werden.

Trockene Reinigungsmethode

Wenn das Material trocken ist, ist der beste Weg, den Teppich zu pflegen, ihn abzusaugen, vorzugsweise mit einer Elektroteppichbürste oder einem normalen Staubsauger, so dass jeglicher Schmutz oder fremdes Material vom Produkt entfernt wird. Eine Elektroteppichbürste wird den Flor des Teppichs aufrichten und dadurch eine längere Lebensdauer garantieren. Bei loser Auslegeware sollte zudem hin und wieder der Teppichuntergrund und Unterboden abgesaugt werden.

Nasse Reinigungsmethode

Wenn eine nasse Methode oder eine Methode mit Schlauchanwendung erwünscht ist, dann hält ein schnelles Abspritzen mit frischem Wasser den Teppich sauber. Hin und wieder sollte der Teppich gereinigt werden, indem eine Lösung aus warmem Wasser und einem milden Haushaltsreinigungsmittel verwendet wird. Weichen Sie zuerst den Teppich für ein paar Minuten in der Lösung ein und spülen Sie ihn dann gründlich (Vorder- und Rückseite) mit sauberem Wasser ab. Wenn die nasse Reinigung angewendet wird, ist es wichtig, dass der Teppich anschließend draußen an der Luft getrocknet wird.

Fleckenentfernung

Je nach Methode ist es sehr wichtig, schnell zu handeln, um Flecken anhand der folgenden Beschreibung effizient zu beseitigen.

Wenn der Teppich nass werden darf, nutzen Sie eine Mischung aus mildem Haushaltsreinigungsmittel und Wasser, reiben die betroffene Stelle leicht mit dieser Lösung ein, lassen sie für 2 bis 3 Minuten einweichen und reinigen dann gründlich mit sauberem Wasser nach. Wenn der Teppich nicht nass werden darf, nutzen Sie entweder einen Marken-Teppichfleckenentferner gemäß der beigelegten Bedienungsanleitung oder wenden Sie die oben beschriebene Methode an, indem Sie ganz am Schluss zusätzlich mit einem trockenen Lappen das überflüssige Wasser abtupfen.

Hinweis zur Montage Ihres neuen Teppichs

Jeder Teppichboden ist eine individuelle Sonderanfertigung. Bei der Fertigung nach Altteppichen kommt es produktionsbedingt zu leichten Abweichungen zum Original. Vor der Montage der Druckknöpfe den Teppich ausrollen und mindestens 24 Stunden ruhen lassen. Höhere Temperaturen sind dabei von Vorteil. Wellen und Rundungen glätten sich dadurch weitgehend und der Teppich lässt sich besser anpassen. Bei der Verarbeitung von Druckknöpfen muss das Unterteil daher im Boot ggf. neu gesetzt bzw. verschraubt werden. Wir empfehlen, dass Altloch vorher mit Dichtmasse zu verschließen und das Unterteil des neuen Druckknopfes neu zu setzen.

Der neue Teppich sollte in jedem Fall vor Verrutschen und Wellenbildung fixiert werden, entweder durch Druckknöpfe oder Kleben.